

**KARTA TECHNICZNA****Klej Glue Tec**

Klej Glue Tec przeznaczony jest do mocowania i klejenia między sobą pianek dylatacyjnych, folii budowlanych, paroizolacyjnych, membran do profili stalowych, betonu, tynku, ceramiki, płyt G-K, styropianu itp.

Baza chemiczna	Mieszanka Propelent - eter dimetylowy
Opakowanie	Aerosol 500ml
Kolor	Bezbarwny, mleczny
Odporność na temperaturę	70°C
Temperatura i warunki aplikacji	Zalecana temperatura aplikacji powyżej 10 °C . Powierzchnie powinny być suche, wolne od brudu, smarów itp. Przed użyciem wstrząsnąć. Piankę dylatacyjną kleić nanosząc klej odcinkowo lub na całej długości, odczekać min. 30s i kleić do ściany. Folię kleić wykonując cienki liniowy natrysk z odległości ok. 15 cm i odczekać 30-90 s, w zależności od temperatury otoczenia. Nałożenie kleju na obie klejone powierzchnie wzmacnia spoinę. Unikać punktowego nakładania kleju.
Składowanie	W pomieszczeniach o temperaturze powyżej 10°C z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.
Bezpieczeństwo	Pojemnik pod ciśnieniem, łatwopalny, szkodliwy dla zdrowia. Stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Stosować rękawice ochronne.
Okres magazynowania	2 lata

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Batorowo 25.10.2024 r.